

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_31/2019_CZ**

staré číslování: 80/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Vyrovnávací prstenec																						
	B&BC Prstenec 80/6/15	B&BC Prstenec 80/6/15 SVC																						
	B&BC Prstenec 80/8/15	B&BC Prstenec 80/8/15 SVC																						
	B&BC Prstenec 80/10/15	B&BC Prstenec 80/10/15 SVC																						
2	Zamýšlené použití:	Pro osazení do zámku na šachtovou skruž nebo přímo na šachtové dno																						
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783																						
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven																						
5	Systém POSV:	4																						
6a	Harmonizovaná norma:	EN 1917																						
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.																						
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.																						
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Základní vlastnosti:</th> <th colspan="2">Vlastnost:</th> <th rowspan="2">Harmonizovaná technická specifikace:</th> </tr> <tr> <th>Prstenec 80</th> <th>Prstenec 80 SVC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vstupní otvory</td> <td colspan="2">DN 800</td> <td rowspan="5">EN 1917:2002 /AC:2008</td> </tr> <tr> <td>Mechanická odolnost (třída únosnosti):</td> <td>NPD</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Únosnost zabudovaných stupadel:</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>Vodotěsnost:</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost:</td> <td colspan="2">odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Základní vlastnosti:	Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:	Prstenec 80	Prstenec 80 SVC	Vstupní otvory	DN 800		EN 1917:2002 /AC:2008	Mechanická odolnost (třída únosnosti):	NPD	NPD	Únosnost zabudovaných stupadel:	NPD		Vodotěsnost:	NPD		Trvanlivost:	odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		
Základní vlastnosti:	Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:																					
	Prstenec 80	Prstenec 80 SVC																						
Vstupní otvory	DN 800		EN 1917:2002 /AC:2008																					
Mechanická odolnost (třída únosnosti):	NPD	NPD																						
Únosnost zabudovaných stupadel:	NPD																							
Vodotěsnost:	NPD																							
Trvanlivost:	odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²																							
	"NPD" = vlastnost není deklarována																							
8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.																						

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 21.03.2019

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

435 455 246 369

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Doplňující vlastnosti:</th> <th colspan="2">Vlastnost:</th> <th rowspan="2">Technická specifikace:</th> </tr> <tr> <th>Prstenec 80</th> <th>Prstenec 80 SVC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Min. pevnost betonu v tlaku</td> <td colspan="2">$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$</td> <td rowspan="2">ČSN EN 206 ČSN P 73 2404</td> </tr> <tr> <td>Stupeň vlivu prostředí</td> <td colspan="2">XC4 XD3 XF4</td> </tr> <tr> <td>Cement</td> <td>NPD</td> <td>Síranovzdorný cement (SR)</td> <td>ČSN EN 197-1</td> </tr> <tr> <td>Obsah přírodních radionuklidů</td> <td colspan="2">I < 1</td> <td>Zákon č. 263/2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.</td> </tr> </tbody> </table>	Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:	Prstenec 80	Prstenec 80 SVC	Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206 ČSN P 73 2404	Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4		Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1	Obsah přírodních radionuklidů	I < 1		Zákon č. 263/2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.		
Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:																					
	Prstenec 80	Prstenec 80 SVC																						
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206 ČSN P 73 2404																					
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4																							
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1																					
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1		Zákon č. 263/2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.																					
	"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech																							

P2	Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek	
----	--	--	--